

Группа компаний «ЭКОХИМПРИБОР» — современное приборостроительное и инженеринговое предприятие, которое осуществляет полный комплекс работ по производству и поставке анализаторов, проектированию и созданию аналитических систем и систем автоматического контроля выбросов (САКВ) и сбросов (САКС), их внедрение, ввод в эксплуатацию и последующее сервисное обслуживание.

Компания является резидентом особой экономической зоны Дубна, которая представляет собой инкубатор для компаний технологического и высокотехнологического секторов. Предприятие ежегодно проходит аттестацию по ISO и располагает всей необходимой разрешительной документацией.

Аналитическое оборудование ГК «ЭКОХИМПРИБОР» включено в перечень средств измерений отечественного производства, аналогичных средствам измерений импортного производства, утвержденного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Москва, info@ecohimpribor.ru
г. Санкт-Петербург, spb@ecohimpribor.ru
г. Краснодар, krd@ecohimpribor.ru
г. Казань, kzn@ecohimpribor.ru
г. Омск, oms@ecohimpribor.ru
г. Новосибирск, nsk@ecohimpribor.ru
г. Иркутск, irk@ecohimpribor.ru
г. Пермь, prm@ecohimpribor.ru



Центральный офис:

Москва, Бережковская набережная, 16А, стр. 3

+7 (495) 662-32-21

info@ecohimpribor.ru

Производство:

Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 11, стр. 14



ЭКОСЕНС II EA200



АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ
С ДВУХПРОВОДНОЙ СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКОСЕНС II EA200



ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- pH
- ОВП
- Электропроводимость
- Растворенный кислород

pH



ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 0 ... 14 pH

доступные исполнения:

- Химическое
- Гигиеническое (SIP/CIP)
- Вода/сточные воды
- Сверхчистая вода

ОВП



ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ -2000 ... +2000 мВ

доступные исполнения:

- Химическое
- Вода/сточные воды
- Сверхчистая вода

ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ



ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 0,04 мксм/см ... 200 см/м

доступные исполнения:

- Измерение концентрации
- Измерение солесодержания

РАСТВОРЕННЫЙ КИСЛОРОД



ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 0,01 ... 20 мг/дм³

доступные исполнения:

- Стандартное
- Следовые концентрации (0,01...2 мг/дм³)



- Двухпроводная схема подключения
- Взрывозащищенное исполнение Ex ia
- Протокол HART
- Программируемые реле
- Степень защиты IP66
- Интуитивно понятное меню

- Кабель 1 - 25 м
(разъемное и неразъемное соединение)

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ МОНТАЖНЫХ АРМАТУР



Пневматическое управление



Ручное управление



Гигиеническое исполнение

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ

- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Газовая и нефтегазовая промышленность
- Metallurgical industry
- Пищевая и фармацевтическая промышленность
- Предприятия топливно-энергетического комплекса
- Водоподготовка и водоотведение

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РФ

- Высокие стандарты качества от российского лидера производства аналитического оборудования
- Оптимальные сроки производства
- Импортзамещение анализаторов иностранного производства
- Полноценный контроль все этапов: производство, тестирование, калибровка, проверка в собственной аккредитованной лаборатории